

Manuel d'utilisation

Commutateur ALICIE 4 canaux



Félicitations, vous venez de faire l'acquisition du commutateur 4 canaux passif signé ALICIE. Ce commutateur permettra de connecter vos préamplificateurs, microphones, et tous les équipements audio afin de développer tout leur potentiel.



Introduction

Ce manuel contient des informations indispensables à la bonne utilisation et au bon entretien de commutateur ALICIE ADS. Veuillez lire attentivement toutes les consignes avant d'utiliser le commutateur.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il est sur l'appareil indique qu'il est nécessaire pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi. Celui-ci utilise ce symbole pour signaler des instructions que l'utilisateur doit suivre afin de s'assurer un fonctionnement de l'appareil en toute sécurité.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence de tensions électriques dangereuses à l'intérieur de l'appareil.

Consignes de sécurité importantes



- Conservez ces instructions et tenez compte de tous les avertissements et suivez tous les avertissements.
- Assurez vous que les liquides et les objets conducteurs d'électricité soient à une distance de sécurité de l'appareil et de ses connexions. Ne pas renverser de liquide sur l'appareil.
- N'installez pas le commutateur près d'une source de chaleur.
- Utilisez le commutateur uniquement dans les conditions indiquées à la section « Utilisation ».
- N'utilisez pas le commutateur s'il a été endommagé.
- N'utilisez ni solvants, ni produits nettoyants agressifs pour nettoyer le préamplificateur.

ADS et ses distributeurs déclinent toute responsabilité pour toute panne due à une utilisation qui ne correspond pas aux conditions d'emploi.



Utilisation Atténuateur ERVA

Montage en rack



ALICIE nécessite un espace libre d'une unité de haut dans le cas où vous voudriez le monter dans un rack 19 pouces. Veillez aussi à laisser un espace libre de plus de 10 cm à l'arrière de l'appareil pour permettre un câblage aisé.

Assurez-vous que la circulation d'air autour de l'appareil est suffisante et ne le posez pas au dessus d'un amplificateur de puissance pour lui éviter toute surchauffe.

Raccordement du commutateur ALICIE

Le panneau arrière

Les entrées et sorties audio du commutateur sont entièrement symétriques.





Utilisation (suite)


-Le panneaux avant

Le commutateur ALICIE comporte 4 canaux de conception identique, chaque canal est commutable aux 4 sources.

Fiche technique

Caractéristique

Nombre de voies	4 voies symétriques
Type de circuit	passif
Entrée	Connecteur XLR symétrique
Sortie	Connecteurs XLR symétrique
Boîtier	Châssis acier – face avant aluminium anodisé
Type d'alimentation	Alimentation externe 5Volt – 1Amp
Dimensions	1 U x 406 x 250mm
Poids	2,60Kg



www.adesignservice.fr

contact@adesignservice.fr